

CASSETTE

Jednostki kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza

Smart Air 2
- aplikacja do sterowania Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy
YR-HBS01
(opcja)



Sterownik bezprzewodowy
YR-HQS01
(opcja)



Sterownik przewodowy
YR-E17A
(opcja)



Sterownik przewodowy
HW-BA116ABK
(opcja)



Sterownik przewodowy
HW-BA101ABT
(opcja)



Sterowanie
Wi-Fi (opcja)



5-stopniowa regulacja
wentylatora

DRY

Funkcja
osuszania

**TURBO
COOL**

Tryb
Turbo Cooling



Wbudowana
pompka skroplin

Jednostka wewnętrzna			AB71S2SG1FA
Wydajność	Chłodzenie	kW	7.1
	Grzanie	kW	8
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	1260/1070/820/680
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/33/29/26
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	840/840/204
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	990/990/310
	Waga netto/brutto	kg	27/31
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15.88
	Sterownik	opcja bezprzewodowa	YR-HBS01/YR-HQS01
	opcja przewodowa	YR-E17A/HW-BA116ABK/HW-BA101ABT	
Maskownica	Model	opcja	PB-950KB (standard) /PB-950MB (z czujnikiem)
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	950/950/50
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1000/1000/110
	Waga netto/brutto	kg	6.5/9

