

# FLEXIS

## Jednostki ściennie

White Shine



 <b>UV Ray</b> Sterylizacja UV-C	 <b>WiFi</b> Sterowanie Wi-Fi (standard)	 Czujnik ECO	 SelfHygiene	 Bardzo cicha praca	 Wyświetlacz LED
--	--	-----------------	-----------------	------------------------	---------------------

Jednostka wewnętrzna			AS25S2SF1FA-LW	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)
	Grzanie	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	600	650	900
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	55	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	856/197/300	856/197 /300	999/225/323
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420
	Waga netto/brutto	kg	9.5	9.5/12	12/15
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	standard	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
opcja		/	/	/	

