

Klimatyzatory ścienne TAYGA Plus

Model		J. wew.	AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TDMHRA-C	AS68TEMHRA-C	
		J. zew.	1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68RENFRA-C	
Wydajność nom. (min.-maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	7.0 (2.2-8.5)	
	Grzanie		2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.4-10.0)	
Pobór mocy nom. (min.-maks.)	Chłodzenie	kW	0.8 (0.3-1.2)	1.06 (0.3-1.6)	1.46 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)	
	Grzanie		0.75 (0.3-1.4)	1.0 (0.3-1.6)	1.4 (0.52-2.5)	2.18 (0.70-2.90)	
SEER/EER		-	6.1/3.23	6.1/3.01	6.1/3.41	7.1/3.23	
SCOP/COP		-	4.0/3.71	4.0/3.40	4.0/3.71	4.0/3.71	
Klasa energetyczna	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++	
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	149	184	287	350	
	Grzanie		840	980	1610	1963	
Zasilanie	f/V/Hz	-	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50	
	Pozycja	-	jednostka zewnętrzna				
Jednostka wewnętrzna							
Wymiary szer./gl./wys.	Netto	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335	
	Brutto		909/279/355	909/279/355	1085/329/403	1206/342/418	
Waga	Netto/brutto	kg	8.2/10.5	8.2/10.5	11.6/14.4	14/17.5	
	Chłodzenie		dB(A)	54	56	57	60
Poziom mocy akustycznej maks.	Grzanie	54		56	57	60	
	Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		37/33/29/19		38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30	
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	500	550	900	1200	
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HE				
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT - (niezbędny moduł WK-B)				
Jednostka zewnętrzna							
Wymiary szer./gl./wys.	netto	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697	
	brutto		845/320/593	845/320/593	908/405/625	1046/460/780	
Waga		netto/brutto	kg	22.8/25.3	23.5/26	32.7/36.5	47.3/52.3
Poziom mocy akustycznej maks.			dB(A)	62	63	65	65
Poziom ciśnienia akustycznego maks.			dB(A)	49	50	53	52
Przepływ powietrza maks.			m ³ /h	2100	2100	2500	2900
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Ilość - nabicie	kg	0,51	0,53	0,9	1,2	
Sprężarka			-	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	
	Średnica przewodu gazowego		9,52	9,52	12,7	12,7	
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	25/15	25/15	
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		5	5	7	7	
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	20		
Warunki robocze min.-maks.	Chłodzenie	°C	-10-43	-10-43	-10-43	-10-43	
	Grzanie		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	

